



## SPC11X8/SPD11X8 UART 单元使用指南

---

2019 年 3 月 – 版本 1

## 目录

<b>1</b>	<b>UART 概述 .....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>UART 实例 .....</b>	<b>7</b>
2.1	UART 收发实例 .....	7
2.2	UART FIFO 使用实例 .....	9
2.3	UART 自动波特率检测实例 .....	12
<b>3</b>	<b>修订记录 .....</b>	<b>16</b>

## 表格列表

表 1-1: UART 宏定义列表.....	5
表 1-2: UART 函数定义列表.....	6
表 3-1: 文档修订记录 .....	16

## 图片列表

图 2-1: 自动波特率检测失败.....	15
图 2-2: 自动波特率检测成功.....	15

## 1 UART 概述

SPC11X8/SPD11X8 内建一个 Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) 单元。SPC11X8/SPD11X8 的 UART 单元有以下特点：

- 最高支持 3.6Mbps
- 内建 64 Byte 接收缓存和 64 Byte 发送缓存
- 可编程的 FIFO 接收中断阈值
- 支持自动波特率检测
- 支持不归零编码（NRZ）

在 UART 的驱动库中，已经有下列驱动函数可供调动，可大大方便用户使用和理解。表 1-1 和表 1-2 中 UARTx 表示 UART 模块编号，取值为 UART。

表 1-1: UART 宏定义列表

宏名	功能及参数说明
UART_Enable(UARTx)	使能 UARTx
UART_Disable(UARTx)	禁用 UARTx
UART_EnableInt(UARTx)	使能 UARTx 中断
UART_DisableInt(UARTx)	禁用 UARTx 中断
UART_EnableRxDataAvailableInt(UARTx)	使能 UARTx 的接收数据中断 普通模式：UARTx 中是否有接收数据 FIFO 模式：UARTx RX FIFO 中的数据是否超过阈值
UART_DisableRxDataAvailableInt(UARTx)	禁止 UARTx 的接收数据中断
UART_EnableTxDataRequestInt(UARTx)	使能 UARTx 的 FIFO 发送数据请求中断
UART_DisableTxDataRequestInt(UARTx)	禁止 UARTx 的 FIFO 发送数据请求中断
UART_EnableRxErrorInt(UARTx)	使能 UARTx 的接收错误中断
UART_DisableRxErrorInt(UARTx)	禁止 UARTx 的接收错误中断
UART_EnableRxTimeoutInt(UARTx)	使能 UARTx 的接收超时中断
UART_DisableRxTimeoutInt(UARTx)	禁止 UARTx 的接收超时中断
UART_GetGlobalIntStatus(UARTx)	获取 UARTx 的中断状态
UART_GetTxDataRequestIntStatus(UARTx)	获取 UARTx 的 FIFO 发送数据请求状态
UART_GetRxDataAvailableIntStatus(UARTx)	普通模式：UARTx 中是否有接收数据 FIFO 模式：UARTx RX FIFO 中的数据是否超过阈值
UART_GetRxErrorIntStatus(UARTx)	获取 UARTx 的接收错误中断状态
UART_GetRxTimeoutIntStatus(UARTx)	获取 UARTx 的接收超时中断状态
UART_DisableFIFO(UARTx)	禁止 UARTx FIFO 功能
UART_ClearRxFIFO(UARTx)	清空 UART RX FIFO
UART_ClearTxFIFO(UARTx)	清空 UART TX FIFO
UART_GetRxFIFOLevel(UARTx)	获取 UARTx RX FIFO 中的数据量
UART_EnableSetBreak(UARTx)	在 UARTx 的发送管脚强制发送低电平
UART_DisableSetBreak(UARTx)	解除 UARTx 发送管脚强制低电平
UART_EnableStickParity(UARTx)	强制 Parity 位和 UARTLCR .EPS 相反

UART_DisableStickParity(UARTx)	解除 Parity 位和 UARTLCR .EPS 相反, Parity 根据数据变化
UART_IsFIFOError(UARTx)	UARTx 是否出现 FIFO 错误
UART_IsTxDone(UARTx)	UARTx TX FIFO 是否为空
UART_IsTxDataRequest(UARTx)	UARTx 是否出现发送请求
UART_IsRxBreak(UARTx)	UARTx 是否收到 Break 信号
UART_IsRxFrameError(UARTx)	UARTx 是否出现帧错误
UART_IsRxParityError(UARTx)	UARTx 是否发现 Parity 错误
UART_IsRxOverflow(UARTx)	UARTx 是否出现数据丢失错误
UART_IsRxNotEmpty (UARTx)	普通模式: UARTx 是否接受到数据 FIFO 模式: UARTx RX FIFO 中的数据是否超过阈值
UART_WriteByte( UARTx, u8Data)	UARTx 发送一个字节数据 UARTx: UART 模组基址 u8Data: 要发送的数据
UART_ReadByte(UARTx)	通过 UARTx 读取一个字节数据

表 1-2: UART 函数定义列表

函数名	功能及参数说明
void UART_Init( UART_REGS* UARTx, uint32_t u32Baudrate)	根据波特率 u32Baudrate 初始化 UART UARTx: UART 模组基址 u32Baudrate: 通讯速率
void UART_SetFIFOTriggerThreshold ( UART_REGS* UARTx, UART_RxTriggerLevelEnum eRxTrigLvl, UART_TxTriggerLevelEnum eTxTrigLvl)	配置 UARTx 的 FIFO 触发阈值 UARTx: UART 模组基址 eRxTrigLvl: 设置 RxFIFO 阈值 eTxTrigLvl: 设置 TxFIFO 阈值
void UART_Write( UART_REGS* UARTx, uint8_t *pu8Buffer, uint32_t u32Offset, uint32_t u32Count)	发送 pu8Buffer 中偏移 u32Offset 的 u32Count 个字节的数据
void UART_Read( UART_REGS* UARTx, uint8_t *pu8Buffer, uint32_t u32Offset, uint32_t u32Count)	接收 u32Count 个数据, 存储至从 u32Offset 开始的 pu8Buffer 中

## 2 UART 实例

### 2.1 UART 收发实例

本示例中，会展示 UART 最基本的收发功能，以及最基本的接收中断的使用方法。

该实例需要短接 TXD 和 RXD 引脚。

首先定义一个 LED 以及要用到的全局变量

#### Example Code

```
uint8_t u8TempData = 0x55;
uint8_t u8TempData2 = 0x0;
```

在 main()中，进行时钟及 UART 的基本配置

#### Example Code

```
FLASH_WALLOW();
FLASH_SetTiming(200000000);
/* Disable flash write access after flash operation had done */
FLASH_WDIS();
CLOCK_InitWithRCO(CLOCK_HCLK_200MHZ);
Delay_Init();

/* Configure GPIO pin as UART function */
GPIO_SetPinChannel(GPIO_34, GPIO34_UART_TXD);
GPIO_SetPinChannel(GPIO_35, GPIO35_UART_RXD);

/* UART Init */
UART_Init(UART, 38400);

/* Enable RX data interrupt */
UART_EnableRxDataAvailableInt(UART);
/* Enable UART interrupt (main switch of UART interrupt) */
UART_EnableInt(UART);
/* Enable UART interrupt in CPU side */
NVIC_EnableIRQ(UART_IRQn);

/* Send a byte to trigger the loop */
UART_WriteByte(UART, u8TempData);

while(1){}
```

在中断函数中，进行两次接收数据比较。

#### Example Code

```
void UART_IRQHandler(void)
{
    u8TempData2 = u8TempData;

    /* Read UART reception buffer */
    u8TempData = UART_ReadByte(UART);

    Delay_ms(100);

    /* Send data again */
    UART_WriteByte(UART, u8TempData + 1);
}
```



## 2.2 UART FIFO 使用实例

在速度较高、数据量较大的 UART 通信中，接受/发送 FIFO 是一个非常有用的特性，在 SPC11X8/SPD11X8 的 UART 中，带有 64Byte 的发送/接受 FIFO。经过一些系统实测，这个特性可以让 SPC11X8/SPD11X8 的 UART 工作在 3.6Mbps 持续发送接收的状态。

同样，在 SPC11X8/SPD11X8 提供的 SDK 中，已经包含了很多针对 UART FIFO 功能优化过的 API 函数。用户如果需要使用 UART 的 FIFO 功能，只需要简单的调用这些 API 即可，无需详细地理解 UART FIFO 的实现细节。

这里要特别注意的是 FIFO 寄存器的设置，由于这个寄存器是一个 Write-Only 寄存器，即对它进行读取操作不会有返回值，所以一般使用的位与、位或操作是无法作用到这个寄存器上的。这里限定使用 SDK 中的函数进行设置

```
void UART_SetFIFOTriggerThreshold(UART_REGS* UARTx,  
                                  UART_RxTriggerLevelEnum eRxTrigLvl,  
                                  UART_TxTriggerLevelEnum eTxTrigLvl)
```

用户需要设定 eRxTrigLvl（接收 FIFO 触发阈值）和 eTxTrigLvl（发送 FIFO 触发阈值），同时，该函数会默认打开 FIFO 功能。

该实例需要短接 TXD 和 RXD 引脚。

### ■ 例 1: UART 接收 FIFO 使用例程

在 main() 中，对时钟及带 FIFO 的 UART 进行初始化配置

#### Example Code

```
int main()  
{  
    FLASH_WALLOW();  
    FLASH_SetTiming(200000000);  
    /* Disable flash write access after flash operation had done */  
    FLASH_WDIS();  
    CLOCK_InitWithRCO(CLOCK_HCLK_200MHZ);  
    Delay_Init();  
  
    /* Configure GPIO pin as UART function */  
    GPIO_SetPinChannel(GPIO_34, GPIO34_UART_TXD);  
    GPIO_SetPinChannel(GPIO_35, GPIO35_UART_RXD);  
  
    /* UART Init */  
    UART_Init(UART, 38400);  
  
    /* RX FIFO trigger level: 16 */  
    /* TX FIFO trigger level: 0 */  
    UART_SetFIFOTriggerThreshold(UART, UART_RXFIFO_16BYTE_OR_MORE,
```

```
UART_TXFIFO_EMPTY);

/* Enable normal RX interrupt */
UART_EnableRxDataAvailableInt(UART);

/* Enable UART interrupt (main switch of UART interrupt) */
UART_EnableInt(UART);
/* Enable UART ISR in CPU side */
NVIC_EnableIRQ(UART_IRQn);

while(1)
{
    Delay_ms(50);
    UART_WriteByte(UART, 0x55);
}

void UART_IRQHandler(void)
{
    /* RX data more than 16 */
    if(UART_GetRxDataAvailableIntStatus(UART))
    {
        /* Check RX FIFO Level */
        if(UART_GetRxFIFOLevel(UART) >= 16)
        {
            /* Read data from FIFO */
            UART_Read(UART, UARTRead, 0, 16);
        }
    }
}
```

## ■ 例 2: UART 发送 FIFO 使用例程

在下面的例子中，展示了如何使用 UART 的发送 FIFO，这个例子是基于之前的接收中断的例子增加了发送中断的部分。在发送 FIFO 的数据被发送完之后，可以向 CPU 发送中断，进入中断后重新进行数据的装载。

该实例需要短接 TXD 和 RXD 引脚。

## Example Code

```
int main()
{
    FLASH_WALLOW();
    FLASH_SetTiming(200000000);
    /* Disable flash write access after flash operation had done */
    FLASH_WDIS();
    CLOCK_InitWithRCO(CLOCK_HCLK_200MHZ);
    Delay_Init();

    /* Configure GPIO pin as UART function */
    GPIO_SetPinChannel(GPIO_34, GPIO34_UART_TXD);
    GPIO_SetPinChannel(GPIO_35, GPIO35_UART_RXD);

    /* UART Init */
    UART_Init(UART, 38400);

    /* RX FIFO trigger level: 16 */
    /* TX FIFO trigger level: 0 */
    UART_SetFIFOTriggerThreshold(UART, UART_RXFIFO_16BYTE_OR_MORE,
                                UART_TXFIFO_EMPTY);

    /* Enable TX FIFO interrupt */
    UART_EnableTxDataRequestInt(UART);
    /* Enable RX interrupt */
    UART_EnableRxDataAvailableInt(UART);
    /* Enable UART interrupt (main switch of UART interrupt) */
    UART_EnableInt(UART);

    /* Enable UART interrupt in CPU side */
    NVIC_EnableIRQ(UART_IRQn);

    while(1){}
}

void UART_IRQHandler(void)
{
    uint32_t i;
    switch(UART->UARTIIR_UARTFCR.UARTIIR.bit.IID)
    {
        case UARTIIR_BIT_IID_TX_FIFO_REQUEST_DATA_INT:
            /* Fill Tx FIFO */
            for(i = 0; i <= 5; i++)
            {
```

```
        UART_WriteByte(UART, 0x55);
    }
    Delay_ms(20)
    break;
case UARTIIR_BIT_IID_RX_DATA_READY_INT:
    /* Check Rx FIFO level */
    if(UART_GetRxFIFOLevel(UART) >= 16)
    {
        /* Read data from RX FIFO */
        UART_Read(UART, UARTRead, 0, 16);
        Delay_ms(100);
    }
    break;
default:
    break;
}
}
```

## 2.3 UART 自动波特率检测实例

SPC11X8/SPD11X8 的 UART 具有自动波特率计算的能力，它内建一个计数器，会计算在 RX 上接收到的从第一个下降沿到第一个上升沿之间的时间间隔。根据 UART 的协议，如果接收到的第一位是“1”的话，这个间隔应该是传输 1 个 UART 数据位的时间。根据这个假设，如果对端发送 0bxxxxx1 的数据，则可以计算出正确的波特率。

下面的例子实现了 UART 的自动波特率计算，不过在具体流程上作了一定简化，即对端第一个数据必须发送 0x1。该实例需要使用 USB 转串口模块连接芯片的 TXD 和 RXD 引脚。

UART 的初始化代码如下：

### Example Code

```
int main()
{
    FLASH_WALLOW();
    FLASH_SetTiming(200000000);
    /* Disable flash write access after flash operation had done */
    FLASH_WDIS();
    CLOCK_InitWithRCO(CLOCK_HCLK_200MHZ);
    Delay_Init();

    /* Configure GPIO pin as UART function */
    GPIO_SetPinChannel(GPIO_34, GPIO34_UART_TXD);
    GPIO_SetPinChannel(GPIO_35, GPIO35_UART_RXD);
}
```

```
AUTOBAUD:
/* Enable Autobaud detect */
UART->UARTABR.bit.ABE = UARTABR_BIT_ABE_ENABLE;
/* UART unit programs Divisor Latch registers */
UART->UARTABR.bit.ABUP = UARTABR_BIT_ABUP_UART_PROG_DIVISOR;
/* Enable Autobaud lock interrupt */
UART->UARTABR.bit.ABLIE = UARTABR_BIT_ABLIE_ENABLE;
/* Formula used to calculate baud rates */
UART->UARTABR.bit.ABT = UARTABR_BIT_ABT_FORMULA;

/* 8 databits */
UART->UARTLCR.bit.WLS = UARTLCR_BIT_WLS_8_DATA_BIT;
/* 1 stop bit */
UART->UARTLCR.bit.STB = UARTLCR_BIT_STB_1_STOP_BIT;
/* No parity */
UART->UARTLCR.bit.EPS = UARTLCR_BIT_PEN_NO_PARITY;

/* Enable UART unit */
UART_Enable(UART);
/* Enable UART interrupt */
UART_EnableInt(UART);
/* Enable UART interrupt in CPU side */
NVIC_EnableIRQ(UART_IRQn);

/* Wait auto-baud lock */
while(autoBaud == 0);

/* Disable auto-baud detect */
UART->UARTABR.bit.ABE = 0;
/* Disable auto-baud lock interrupt */
UART->UARTABR.bit.ABLIE = 0;

/* Wait data received */
while(!UART_IsRxNotEmpty(UART));

/* Read data and validate it */
while(UART_ReadByte(UART) != 0x01)
{
    UART_Disable(UART);
    goto AUTOBAUD;
}

printf("Auto-baud success!\n");
```

```
/* Enable receive data available interrupt */
UART_EnableRxDataAvailableInt(UART);

while(1)
{
    Delay_ms(1000);
}


void UART_IRQHandler(void)
{
    /* Auto-baud locked */
    if(UART->UARTIIR_UARTFCR.UARTIIR.bit.ABL == 1)
    {
        autoBaud = 1;
    }

    /* Receive data available */
    if(UART_GetRxDataAvailableIntStatus(UART))
    {
        /* Write data back */
        UART_WriteByte(UART, UART_ReadByte(UART));
    }
}
```

具体的观察方法：启动 ISP 工具后，在任意波特率下，向 SPC11X8/SPD11X8 的 UART 发送一个字节数据：


- 1) 如果数据不等于 0x1, 则没有任何反应

图 2-1: 自动波特率检测失败



- 2) 如果数据等于 0x1, 则可以收到 SPC11X8/SPD11X8 返回的正确数据, 可以判定 Autobaud 工作正常。

图 2-2: 自动波特率检测成功



### 3 修订记录

表 3-1: 文档修订记录

日期	版本	修改内容
2019-07-25	1	初始版本